



**KANSAS**  
S1+P+CI+SRC

**DESCRIPCION GENERAL**

- Calzado de seguridad fabricado en piel acabado serraje con puntera metálica y plantilla anti perforacion de acero.
- Altura en talla 42: 80 mm [*medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado*]
- Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
- Sistema de cierre con cordones.
- Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

**TALLAS**

Disponible en:

EU	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**CODIGOS DE DESIGNACION**

Conforme a:

- CE EN ISO 20345: 2011 S1+P+CI+SRC

## REQUISITOS CUMPLIDOS

- Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la compresion (15 KN / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la perforacion (1.100 N / 270 pounds).
- Absorción de energía en el area del talón.
- Suela resistente a los hidrocarburos.
- Aislamiento contra el frío del piso.
- Alta transpirabilidad.
- Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

## DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES:

- **CORTE:** Piel acabado serraje, de color gris.
- **LENGÜETA:** Textil, acolchado para mayor comodidad, construcción tipo fuelle (evita entrada de elementos externos).
- **FORRO:** Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
- **SUELA:** Suela con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.
  - Entre suela:
    - Poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
  - Suela:
    - Poliuretano compacto antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante.

- **PLANTILLA:**
  - Plantilla interior antiestática y antibacteriana.
  - Componentes de la plantilla:
    - EVA termoconformada con revestimiento textil. Fórmula profesional antibacteriana y antihongos.
- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico de alta calidad.
- **CORDONES:**
  - Cordones redondos, repelentes al agua y de color negro-gris fabricados en poliamida.
  - Longitud 100 cm.
- **PALMILLA:** Fieltro de 2.5 mm.
- **PUNTERA:** Puntera Metálica, con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.
- **PLANTILLA ANTI PERFORACION:** Acero, plantilla anti perforación con resistencia a la perforación > 1.100 N, acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.
- **HILO:** 100% Poliéster tipo 30/3.

## **CALIDAD**

El excelente nivel de calidad con el que cuentan todos los productos elaborados por FORLI® ha hecho posible que la empresa cumpla con las máximas exigencias, convirtiéndose en un reconocimiento de la madurez y eficacia del Sistema de Calidad de FORLI®.

FORLI® emplea una gran variedad de materiales en la fabricación de sus productos y siempre que es posible se eligen materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

## **PLAZO DE OBSOLESCENCIA**

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 3 años desde su fecha de fabricación para los zapatos fabricados en piel y suela de poliuretano de doble densidad.